



NC-ECO EX-Krona

Miljövänliga belysningsstolpar för parker och lokalgator

Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad.

När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

Designen av kronan bygger på en rundad form, vilket både ger ett klassiskt uttryck, men samtidigt förenklar kabelgenomföringen. Kronan är varmförzinkad.


Vi lämnar 20-års garanti på alla våra produkter från Northcone.

Teknisk data – NC-ECO EX-Krona:

Konstruktion:	Konisk rak stolpe med Krona.
Material:	Höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö.
Lucka och insats:	Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70×400 mm (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6×16 A2 RF säkerhetsskruv.
Eftergivlighet:	Eftergivliga.
Miljöpåverkan:	Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.
Laster:	Designad enligt EN40. Terrängfaktor II samt Lastkategori A. Övriga laster, se produktdata nedan. Har ni större eller tyngre armaturer så kontakta oss för hållfasthetskontroll.

E-nummer	Benämning Luckad stolpe RAL 9005	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatur area (m ²)	Armatur vikt (kg)	Last-klass
77 713 45	NC-ECO EX 60 K3x0,5	6	134	60	43	26	3x0,16	3x12	A
77 713 46	NC-ECO EX 60 K4x0,3	6	134	60	43	24	4x0,12	4x12	A
77 713 56	NC-ECO EX 80 K3x0,5	8	167	60	62	26	3x0,16	3x12	A
77 713 58	NC-ECO EX 80 K4x0,3	8	167	60	61	26	4x0,14	4x12	A
77 713 59	NC-ECO EX 100 K3x0,5	10	194	60	81	24	3x0,10	3x12	A
77 713 60	NC-ECO EX 100 K4x0,3	10	194	60	81	24	4x0,08	4x12	A
77 713 68	NC-ECO EX 120 K3x0,5	12	219	60	99	24	3x0,10	3x12	A
77 713 69	NC-ECO EX 120 K4x0,3	12	219	60	99	24	4x0,08	4x12	A

Montering Cetong			Montering MEAG			
Benämning	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader	Täckkåpa	Lucka
NC-ECO EX 60 K3, K4	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX 80 K3, K4	E 77 787 40	E 77 713 75	E 77 783 46	E 77 713 81	E 77 713 89	E 77 714 07
NC-ECO EX 100 K3, K4	E 77 787 70	E 77 713 77	E 77 783 52	E 77 713 84	E 77 713 91	E 77 714 08
NC-ECO EX 120 K3, K4	E 77 787 90	E 77 713 78	E 77 783 55	E 77 713 85	E 77 713 95	E 77 714 09



Vi har bedömda produkter hos Byggarbedömningen.

